

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO

Drain linéaire à longueur variable pour douches carrelées



10 po. à 8 pi.
25 cm à 244 cm



VARIO

Quand polyvalence
rime avec élégance.

Schluter®-KERDI-LINE-VARIO

Une flexibilité et un style incomparables

Solutions de pointe

Bien que les drains linéaires classiques soient offerts dans une grande variété de longueurs, il peut être difficile de spécifier et de trouver la taille requise lors de la planification d'un projet. KERDI-LINE-VARIO répond à ces dilemmes en proposant deux longueurs – 4 pieds et 8 pieds – qui peuvent être facilement coupées sur place à la taille voulue, ainsi que des capuchons de fermeture qui permettent de couvrir les extrémités coupées de la grille pour obtenir une finition esthétique.

Conception flexible et innovante


Contrairement aux drains linéaires classiques, le caniveau fait partie de l'assemblage de la grille plutôt que du corps du drain. Puisque l'ensemble caniveau et grille peut être coupé à la taille souhaitée à chaque extrémité, on obtient une polyvalence accrue quant à l'emplacement de la bride par rapport à la sortie de drainage.

La fonctionnalité alliée à l'esthétique

Les drains linéaires sont de plus en plus prisés en raison de leur aspect moderne et sophistiqué. Découvrez la nouvelle génération de drains linéaires : KERDI-LINE-VARIO se caractérise par un aspect fin et discret et se décline en quatre modèles de grilles en acier inoxydable brossé reflétant les dernières tendances en matière de carreaux. Associez ces grilles à des carreaux de grand format pour une esthétique attrayante, des lignes de coulis minimales et un sol unifié dans toute la salle de bains.

Un système complet


Partie intégrante du système de douche Schluter®, KERDI-LINE-VARIO est conçu pour être utilisé avec les membranes imperméabilisantes collées et est facile à installer avec les bases de douche préfabriquées Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS ou sur lit de mortier. KERDI-LINE-VARIO peut être installé au mur ou au centre de la douche.



KERDI-LINE-VARIO

La bride

La bride KERDI-LINE-VARIO comprend un corps de drain en polypropylène muni d'une sortie NPT standard de 2 po (50 mm) qui se fixe à un raccord mécanique standard fileté, permettant un raccordement simple au tuyau d'évacuation. Le périmètre de la bride comporte une collerette intégrée faite de membrane KERDI qui assure un raccordement efficace du drain à l'assemblage d'étanchéité collé, tant au niveau du sol que des murs adjacents. La bride KERDI-LINE-VARIO peut être utilisée avec les bases de douche préfabriquées KERDI-SHOWER-LT/-LTS ou un lit de mortier.



- À utiliser avec toutes les tailles de grilles KERDI-LINE-VARIO
- Collerette KERDI intégrée qui assure un raccordement étanche
- Raccords en PVC et en ABS inclus

• Certifications :  

Composantes de l'ensemble de bride

Plaque protectrice



Descente



Bride en polypropylène avec
collerette KERDI intégrée




Raccords en ABS et en PVC




Support de bride





Coins d'étanchéité
(4 internes, 2 externes)



Manchon de tuyau – 3/4 po (20 mm)
Manchon pour valves de mélange
4-1/2 po (114 mm)



Brosse de nettoyage
et outil de retrait de la grille



KERDI-LINE-VARIO

Ensemble de bride

Art.- No.

KL VR 2 FLK





KERDI-LINE-VARIO

La grille et le caniveau


La grille et le caniveau KERDI-LINE-VARIO sont fabriqués en acier inoxydable et sont conçus pour être coupés à la longueur voulue pour un ajustement sur mesure. Le caniveau comporte une ouverture de drainage découpée en son centre qui peut être positionnée n'importe où le long du caniveau, ce qui permet d'éviter les obstacles rencontrés pendant la construction (par exemple, les solives de plancher) et d'obtenir une plus grande flexibilité quant à l'emplacement de la bride dans la douche.

La grille s'insère dans le caniveau et présente une surface visible minimale après l'installation. Les capuchons de fermeture sont inclus pour assurer une finition épurée lorsque la grille a été taillée. L'ensemble caniveau et grille KERDI-LINE-VARIO est offert dans une longueur de 4 pi (122 cm) ou 8 pi (244 cm) et se décline en quatre modèles : SQUARE, FLORAL, HERRINGBONE et SLANT.

- Conception étroite : d'une largeur de 1-11/16 po (43 mm) seulement
- Longueur facilement personnalisable
- Finition en acier inoxydable brossé
- Certifications :  



Composantes de la grille et du caniveau



Modèles de grilles



HERRINGBONE



SLANT



SQUARE



FLORAL

KERDI-LINE-VARIO			
Ensemble de grille et caniveau – Acier inoxydable brossé			
HERRINGBONE	SLANT	SQUARE	FLORAL
Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.	Art.- No.
Longueur = 122 cm - 48 po			
KL VRID 13 EB 122	KL VRID 14 EB 122	KL VRID 3 EB 122	KL VRID 5 EB 122
Longueur = 244 cm - 96 po			
KL VRID 13 EB 244	KL VRID 14 EB 244	KL VRID 3 EB 244	KL VRID 5 EB 244

Remarques :

- Ne pas couper le caniveau et la grille à une longueur inférieure à 10 po (25,4 cm).
- L'épaisseur minimale recommandée pour les carreaux utilisés avec le caniveau KERDI-LINE-VARIO est de 3/8 po (10 mm).

KERDI-LINE-VARIO ou KERDI-LINE

Quel drain linéaire choisir?

Vous planifiez l'aménagement de votre douche, mais vous ne savez pas quel modèle de drain choisir parmi les nombreuses options offertes? Nous avons dressé une liste de questions pour vous aider à choisir le drain linéaire qui vous convient.

Où votre drain sera-t-il placé?

KERDI-LINE-VARIO

KERDI-LINE-VARIO convient à un drain placé le long du mur ou au centre de la douche. Pour un drain placé à l'entrée de la douche, voir KERDI-LINE.

KERDI-LINE

Si vous souhaitez placer le drain linéaire à l'entrée de la douche, il est recommandé de choisir le produit original KERDI-LINE et les grilles SOLID, PURE ou à carreler.





Quelle est la longueur de votre grille?

KERDI-LINE-VARIO

Offert dans une longueur de 4 pi ou de 8 pi, KERDI-LINE-VARIO permet de couper facilement l'assemblage du drain sur place pour une personnalisation incomparable. C'est le choix idéal pour les installations mur-à-mur, dans une longueur supérieure à 70 po, et lorsque KERDI-LINE n'est pas offert dans la longueur souhaitée.

KERDI-LINE


Le corps de caniveau et les grilles KERDI-LINE sont offerts dans un large éventail de tailles, allant de 19 11/16 po à 70 13/16 po (50 cm à 180 cm), par tranches de 4 po (10 cm). Il est recommandé de choisir la plus grande taille possible, dans les limites des options de longueur offertes. Le drain linéaire KERDI-LINE ne peut pas être taillé sur mesure.



Où se trouve la conduite d'évacuation?

KERDI-LINE-VARIO

En fonction de la position de la conduite d'évacuation, le caniveau et la grille KERDI-LINE-VARIO peuvent être coupés à la taille souhaitée à chaque extrémité pour s'adapter à pratiquement n'importe quel emplacement de drainage. Cette option est idéale lorsque la position de la conduite d'évacuation n'est pas centrée ou ne peut être déplacée en raison d'obstacles tels que des joints de plancher.



KERDI-LINE

Le drain KERDI-LINE est offert avec une sortie centrée ou décentrée. La sortie décentrée est située à 8 po (20,3 cm) du rebord du corps de caniveau. L'emplacement de la conduite d'évacuation doit correspondre à l'une de ces positions de sortie.



Quel est votre débit d'eau?



KERDI-LINE-VARIO

Les drains KERDI-LINE-VARIO sont conçus pour satisfaire aux directives de l'International Plumbing Code (IPC) pour une utilisation avec une seule pomme de douche standard dont le débit maximal est de 2,5 gpm (9,5 L/min).



KERDI-LINE

KERDI-LINE est recommandé pour les douches prévues pour un usage qui excède les directives de l'International Plumbing Code, c'est-à-dire une utilisation avec une seule pomme de douche standard dont le débit maximal est de 2,5 gpm (9,5 L/min). D'une conception large et profonde adaptée à un débit d'eau accru, ce drain est le choix idéal pour les douches équipées de pommes multiples, jets de corps, douchettes à main, etc.


Intégration au système de douche Schluter®

Le système de douche Schluter® consiste en une gamme de produits intégrés qui forment un assemblage collé entièrement étanche pour les douches carrelées. Il évite les bris potentiels attribuables aux infiltrations d'eau et d'humidité, en plus d'accélérer grandement l'installation. Qu'il s'agisse de drains, de bancs de douche ou de manchons de tuyau, Schluter offre tout ce qu'il vous faut pour une installation fiable et étanche.



Application de douche courante

- | | |
|---|--|
| 1 KERDI-BOARD
Panneaux de construction étanches | 6 KERDI-LINE-VARIO
Drain linéaire |
| 2 KERDI
Membrane d'étanchéité | 7 KERDI-SHOWER-LT/LTS
Base de douche préfabriquée |
| 3 KERDI-BAND
Bande d'étanchéité | 8 KERDI-BOARD-SC
Seuil de douche préfabriqué |
| 4 KERDI-KERECK-F
Coins d'étanchéité | 9 KERDI-BOARD-SN
Niche de douche préfabriquée |
| 5 KERDI-SEAL
Manchons pour tuyaux et valves de mélange | 10 SHELF
Étagère de douche |



Ciment-colle Schluter®
Conçu par Schluter, pour une utilisation avec les produits Schluter

**Applicable lorsqu'employé comme système avec ciment-colle. Pour connaître tous les détails, veuillez visiter la page www.schluter.ca/garantie*





En savoir plus!

- Détails des produits
- Vidéo d'installation

