

Venture

Modulaire

Devis technique

Style	Memphis
Numéro style	40171
Surface du tapis	Bouclé motif à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% filament continu Olefin-Velana
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate


	Impériale	Métrique
Poids du velours	22.0 oz / v.c.	746 g/m2
Calibre	1/12 ga	47.2 / 10 cm
Rangées de touffes	10.0 / po.	39.4 / 10 cm
Hauteur du velours	0.256 po.	6.5 mm
Épaisseur du velours	0.118 po.	3.0 mm
Facteur densité	6712	11.16 ktex
Poids total	113.04 oz / v.c.	3832 g/m2

Performance


Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnelle	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris
Acoustique ASTM-E3133	70
Acoustique ASTM-E492	60
Méthode d'installation	




Quart de tour




Brique



Ashlar



Classique



Chevron

Garanties

Garantie de 10 ans contre l'usure commerciale / Garantie de 10 ans contre l'usure résidentielle

Garantie de 10 ans contre la délamination / Garantie de 10 ans contre la délamination

Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle / Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle

Garantie de 10 ans contre la détérioration / Garantie de 10 ans contre la détérioration

Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 0006

Dimension

Tuile (PermaFuse)	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm
Planche (PermaFuse)	9.84" x 39.37"	25 cm x 100 cm
Tapis en rouleau (PermaFuse XL)	79.25"	201 cm
UNILOC Système d'endos unitaire commercial	79.25"	201 cm
Répétition du motif pour rouleau	81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données