

CITY WALK


25cm
1m

SPECIFICATIONS

Construction	Bouclé- Rase´ / LOOP PILE TIP SHEARED
Style	City Walk
Fibre / Fiber	100% Nylon BCF
Méthode de Teinture / Dye Method	Teint en solution / Solution Dyed
Poids de velours / Pile Weight	25 oz / v.c / s.y
Gauge	1/10"
Endos Primaire / Primary Backing	Non tissé / Non-Woven
Endos Secondaire / Secondary Backing	100% Vinyl StableShield
Format Planchette / Plank Size	25 cm x 100 cm
Hauteur du poil / Pile Height	3.5 mm / 8.0 mm
Traitement / Treatment	INVISTA
Installation Recommandée / Recommended Installation	Ashlar, Semi Ashlar, Quart De Tour / Quarter Turn Herringbone, Au Hasard / Random

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE / TECHNICAL PERFORMANCES

Classification	Commercial / Heavy Contract	
VOC (Green Label Plus)	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m ² /hour (CRI GLP)
Inflammabilité / Flammability	ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
Réaction au feu / Reaction to Fire	ASTM E648-08	Class 1
Contrôle de la statique / Static Propensity	ISO 6356	0.2 KV
Résistance de la couleur / Color Fastness	AATCC/16	5/5 on Grey Scale
Résistance thermique / Thermal Resistance	ISO 8302	.04m ² /KW
Isolation acoustique / Impact Sound Insulation	ISO 140-8	23dB
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 986	< 0.20%
Test chaise à roulettes / Castor Chair Test	DIN 54324	R ≥ 2.4
Densité de la fumée/ Smoke Density	EN ISO 9239-1:2002	<450



Garantie commerciale limitée à vie /
Life time limited commercial Guarantee

CENTURA