











DURA™

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES











LUXURY VINYL FLOORING SOLUTIONS SOLUTION DE REVÊTEMENT DE SOL DE VINYLE

CLASSIC 2.0 PLANKS/PLANCHES







DESCRIPTION

 Construction	CLASSIC 2.0 is a 100% solid vinyl plank flooring with natural woodgrain embossing and bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced wear layer; supported by a high-density PVC core. CLASSIC 2.0 est un revêtement de sol, 100% vinyle en planche, décor imprimé, une couche d'usure résistante avec un grainage bois réaliste et bords biseautés. Protection de surface PUR / UV renforcé d'ultra fines particules de céramique et supporté par une structure PVC haute densité.	
 Installation	Glue Down / Collée	
 Standard / Norme	ASTM F1700 : Class III, Type B	
 Total Thickness / Épaisseur	2.0 mm	
 Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil)	
 Sizes / Dimensions	6" x 48"	7.25" x 48"
 Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite	20	22
 Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite	40	53.17
 Weight / Poids : Kg Box / Boite	14.24	19.64
 Surface Finish / Protection	PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit	

PERFORMANCE

 Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925 : Compliant / Conforme	
 Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 / Group T : Compliant / Conforme	
 Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme	
 Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970 : Compliant / Conforme	
 Residual Indentation / Indentation résiduelle	ASTM F1914 : Compliant / Conforme	
 Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425 : Compliant / Conforme	
 Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199 : Compliant / Conforme	
 In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for hydronic heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F) Convient aux planchers chauffants hydroniques, température ambiante maximale 28°C (82°F)	
 Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Compliant / Conforme	

ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT

 Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372 : Compliant / Conforme	
 Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore Certified / Certifié FloorScore	
 Recycling / Recyclage	100% Recyclable	
 Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001	
 Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH	
 Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Light Commercial : 10 years / Commercial modéré : 10 ans	