



DESCRIPTION

Famille	SARLON NATURA • COMPACT
Construction	Garantie "Sans Phtalate". Revêtement de sol commercial hétérogène / multicouche en rouleau composé d'une couche d'usure de vinyle grainée de haute densité. Le produit est renforcé d'un voile de fibre de verre et supporté par un endos calandré, compacté et constitué de 50 % de matières recyclées.
Type	Usage commercial. Coloris et designs réalistes et authentiques.
Norme	Usage Commercial : surpasse ASTM F1303 Type 1, Grade 1, endos Class B
Épaisseur	0.080" (2,0mm)
Couche d'usure	0.028" (0,70 mm)
Largeur	6'6" (2 m)
Longueur	82 p.l. (25 mL)
Surface rouleau	60 v.c. (50 m ²)
Poids	5.3lb/v.c.(2,9 kg/m ²)
Protection	PUR PEARL : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit

PERFORMANCE

	Résistance aux produits chimiques et aux taches	Très bon lorsque mis à l'essai en conformité selon ASTM F925
	Résistance à l'abrasion	ASTM F510: Meilleur / EN 660-2: Groupe T
	Résistance au glissement	Rencontre les recommandations de l'industrie, lorsque testé selon ASTM D2047
	Résistance au poinçonnement	Surpasse ASTM F970: 700 PSI
	Résistance chaise à roulettes	Conforme EN425: convient pour chaises de bureau avec roulettes
	Stabilité dimensionnelle	ISO 23999: < 0.1 %
	Conductivité thermique	EN12524: 0.25 W / Max 27°C (85°F) / Convient aux planchers chauffants
	Bruit de choc	ASTM E989 (ASTM E492): IIC 40 / EN ISO 717-2: ΔL=7 dB
	Sonorité à la marche	ASTM E989 (ASTM E90): STC 53 / NF S 31-074: L < 75dB classe B
	Propagation des flammes et Dégagement de fumée	Répond aux exigences du Code du Bâtiment Canadien, lorsque testé selon CAN/ULC - S102.2

ENVIRONNEMENT

	Résistance micro-organisme	EN-ISO 846 / Bactériostatique, pas de croissance
	Qualité air intérieur, émissions VOC: v4, Credit 2	Répond aux exigences CDPH 01350
	Matériel à émissions réduites: Credit 4, option 1	Adhésif en conformité pour émissions COV selon SCAQMD Rule # 1168
	Contenu recyclé endos 50 %: Credit 4, option 2	100 % Recyclable
	Certificats usines	ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001
	Hygiène et sécurité	Conforme au règlement REACH
	Garantie: Limitée de 5 ans	Conditions et termes spéciaux, sur demande